

Produktinformation

AVENO Mineral Super 50

0002-000006



Beschreibung

AVENO Mineral Super 50 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren. Es ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Darüber hinaus zeichnet sich das AVENO Mineral Super 50 durch gute Kaltstarteigenschaften und der Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Mit AVENO Mineral Super 50 wurde ein zuverlässiges und hochbelastbares Motorenöl entwickelt.

Anwendungshinweise

AVENO Mineral Super 50 ist für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren sowie für Nutzfahrzeugmotoren geeignet. Es wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten!

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SF/CF
- CCMC G4
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 B

Empfehlung

- MB 227.0, MB 228.0

Eigenschaften

- Katalysatoreignung
- Sehr gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Verhinderung von Schwarzschlamm Bildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	202,8	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	18,5	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	100		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	890	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-21	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,5	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015