

Produktinformation

AVENO STOU 15W-40

0002-000117



Beschreibung

AVENO STOU 15W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. AVENO STOU 15W-40 wird aus hochwertigen Grundölen und ausgewählten Additiven hergestellt und ist einsetzbar gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner landwirtschaftlicher Maschinen.

Anwendungshinweise

AVENO STOU 15W-40 ist für den ganzjährigen Einsatz als Motorenöl für Benzinmotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Nassbremsen) und als Hydrauliköl in Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen geeignet.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GL-4
- API SF/CF/CG-4
- ACEA E2
- MIL-L-2104 D

Empfehlung

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford ESN-M2C159-B
- John Deere J27
- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
- MB 227.1, MB 228.1, DTFR 15B110 (228.3)
- ZF TE-ML 06A/06B/07B/06C/06D

Eigenschaften

- Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- Hervorragende detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hoher und stabiler Viskositätsindex

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	83,6	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	13,1	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	157		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	BRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -20°C	2510	MPAS	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	868	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	12,8	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015