Produktinformation

AVENO STOU 10W-40

0002-000122

Beschreibung

AVENO STOU 10W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. AVENO STOU 10W-40 wird aus hochwertigen Grundölen und ausgewählten Additiven hergestellt und ist einsetzbar gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner landwirtschaftlicher Maschinen.

Anwendungshinweise

AVENO STOU 10W-40 ist für den ganzjährigen Einsatz als Motorenöl für Ottomotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Nassbremsen) und als Hydrauliköl in Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen geeignet. AVENO STOU 10W-40 kann auch als Kompressorenöl eingesetzt werden.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API CG-4/SF
- API GL-4
- DIN 51524-3
- ACEA E3
- MIL-L-2104 D

Empfehlung

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525, CNH 410 B
- Fendt KDM 41.2011
- Ford ESN-M2C134-B/-C/-D, Ford ESN-M2C159-B/-C
- John Deere J20 C/D, John Deere J27
- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
- MB 227.1, MB 228.1, DTFR 15B110 (228.3)
- ZF TE-ML 05K/06A/06B/06C/06D/07B

Eigenschaften

- Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hoher und stabiler Viskositätsindex
- Hohe detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	100,4	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	14,6	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	150		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
CCS Viskosität bei -25°C	6310	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	867	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	12,2	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.