

# Produktinformation

## AVENO MotorCycle 4 Stroke Mineral 15W-40

0002-000124



### Beschreibung

AVENO MotorCycle 4 Stroke Mineral 15W-40 ist ein Motorenöl auf Mineralölbasis mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MotorCycle 4 Stroke Mineral 15W-40 verfügt über hervorragende Schmierfilmhafung und gute Scherstabilität sowie ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

### Anwendungshinweise

AVENO MotorCycle 4 Stroke Mineral 15W-40 eignet sich als Motorenöl für alle Motorräder, wenn die Spezifikation SAE 15W-40 gefordert wird. Für den professionellen Rennsport empfehlen wir unsere Racing Produkte.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SL
- JASO MA2

### Eigenschaften

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Hervorragende Scherstabilität
- Sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Verhinderung von Schwarzschlamm Bildung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Katalysatortreinigung

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	105,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	14,4	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	140		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -20°C	5780	MPAS	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	868	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,6	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015