

Produktinformation

AVENO MotorCycle 4 Stroke 10W-50

0002-000135



Beschreibung

AVENO MotorCycle 4 Stroke 10W-50 ist ein hochbelastbares Motorenöl für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es ermöglicht einen kraftstoffsparenden Betrieb der Motoren und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MotorCycle 4 Stroke 10W-50 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus, da es für eine optimale Schmiersicherheit während der Kaltlaufphase sorgt.

Anwendungshinweise

AVENO MotorCycle 4 Stroke 10W-50 eignet sich besonders als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für alle Motorräder, wenn die Spezifikation SAE 10W-50 gefordert wird. AVENO MotorCycle 4 Stroke 10W-50 wird den High-Tech-Ansprüchen der jüngsten leistungsstarken Motorengeneration gerecht. Für den professionellen Rennsport empfehlen wir unsere speziellen Racing Produkte.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SL
- JASO MA2

Empfehlung

- Aprilia
- BMW
- Ducati
- Honda
- Kawasaki
- Moto-Guzzi
- Suzuki
- Triumph
- Yamaha

Eigenschaften

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Sehr stabiler Viskositätsindex
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Schnelle Durchölung des Motors
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität
- Verhinderung von Verschlammung, Verlackung, Verkokung und Korrosion
- Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, Kolbenringzonen und Ventilen

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	127,7	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	19,0	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	168		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -25°C	5760	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	853	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,0	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015