

# Produktinformation

## AVENO Gear Extra 85W-140

0002-000203



### Beschreibung

AVENO Gear Extra 85W-140 ist ein Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl von höchster Stabilität und Oxidationsbeständigkeit. Seine EP-Zusätze zeigen auch bei höchster Belastung der Zahnflanken und hohem Gleitanteil einen beständigen Schmierfilm und vermindern den Verschleiß. Der Einsatz erfolgt vorwiegend in schwerbelasteten Hypoidgetrieben mit extremen Betriebsbedingungen. AVENO Gear Extra 85W-140 ist das ideale Getriebeöl für Differential und Ausgleichsgetriebe in der Hinterachse.

### Anwendungshinweise

AVENO Gear Extra 85W-140 wird eingesetzt in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben wie Achsantriebe und Schaltgetriebe.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

#### Empfehlung

- DAF
- Ford M2C-9002-A
- GM
- Mack GO-CS 3000B, Mack GO-G
- MAN 342 Typ M1
- Scania STO 1:0
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 05A/21A/16D/12E

### Eigenschaften

- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Niedriger Stockpunkt
- Keine Schaumbildung
- Schutz vor Rost und Korrosion

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	348,7	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	26,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	101		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	897	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-24	°C	ASTM D 7346:2015