Produktinformation

AVENO FS 0W-30 VLV

0002-000327

Beschreibung

AVENO FS 0W-30 VLV ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Minimierung von Reibung, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch, exzellente Kaltstarteigenschaften. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Das exzellente Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt AVENO FS 0W-30 VLV durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Anwendungshinweise

AVENO FS 0W-30 VLV ist ein universelles, kraftstoffsparendes Motorenöl, ein Spitzenprodukt für PKW Benzin- und Dieselmotoren. Geeignet für Otto- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung als synthetisches Ganzjahres-Motorenöl. Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Füllvorschrift VCC 95200377.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SL/CF
- ACEA A5/B5

Freigaben

- VOLVO VCC 95200377

Empfehlung

- Ford WSS-M2C920-A
- Renault RN0700/RN0710

Eigenschaften

- Universeller Einsatz in allen modernen Otto- und Dieselmotoren
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Unveränderte Viskosität während des gesamten Ölwechselintervalls
- Hoher Viskositätsindex
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Schnelle Durchölung des Motors, auch bei Temperaturen unter -30°C
- Sicherheit gegen Verschlammung, Verkokung, Verlackung und Korrosion
- Gewährleistung der Funktion von Hydrostößeln bei allen Temperaturen
- Keine ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in Kolbenringzonen und Ventilen
- Mischbarkeit mit allen handelsüblichen Motorenölen - Spülläufe sind nicht erforderlich

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	52,4	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	9,8	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	175		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -35°C	5640	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	843	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-51	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	12,1	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.