Produktinformation

AVENO FD Excellence 0W-30

0002-000329

Beschreibung

AVENO FD Excellence 0W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Diesel- und Benzinmotoren. AVENO FD Excellence 0W-30 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. AVENO FD Excellence 0W-30 erreicht durch seine Formulierung mit speziellen Grundölen einen hohen Viskositätsindex.

Anwendungshinweise

AVENO FD Excellence 0W-30 ist für den energiesparenden, ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Diesel- und Benzinmotoren bestens geeignet. AVENO FD Excellence 0W-30 wird in Motoren von Ford mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA C2

Freigaben

- Ford WSS-M2C950-A
- VWC 53035
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Empfehlung

- Fiat 9.55535-GS1/-DS1

Eigenschaften

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Neutralität gegenüber Dichtungseigenschaften
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen unter -30°C
- Schutz von natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle
- Low SAPS = Niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt
- Dieselpartikelfilter geeignet

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	46,0	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	9,8	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	206		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
CCS Viskosität bei -35°C	5600	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	846	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-45	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,1	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.