

# Produktinformation

## AVENO STOU 20W-40

0002-000354



### Beschreibung

AVENO STOU 20W-40 wird aus hochwertigen Grundölen und ausgewählten Additiven hergestellt und ist einsetzbar gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner landwirtschaftlicher Maschinen. AVENO STOU 20W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen.

### Anwendungshinweise

AVENO STOU 20W-40 ist für den ganzjährigen Einsatz als Motorenöl für Benzinmotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Nassbremsen) und als Hydrauliköl in Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen geeignet.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API CG-4/SF
- API GL-4
- ACEA E3
- MIL-L-2104 D

#### Empfehlung

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Fendt KDM 41.2011
- Ford ESN-M2C159-B/-C
- John Deere J27
- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M1139
- Massey Ferguson CMS M1144
- MB 227.1, MB 228.1, DTFR 15B110 (228.3)
- ZF TE ML 06A/06B/07B/06C/06D

### Eigenschaften

- Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- Ein hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- Hohe Oxidationsstabilität
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Einen hohen und stabilen Viskositätsindex

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	111,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	13,1	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	112		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	885	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-30	°C	ASTM D 7346:2015