

# Produktinformation

## AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5

0002-000438



### Beschreibung

AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5 ist ein Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe. AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5 wurde auf Basis von hochwertigen Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung für Limited Slip Anwendungen entwickelt. AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5 ist auf die erhöhten Belastungen von Schaltgetriebeölen abgestimmt um eine einwandfreie Funktion der Getriebe zu gewährleisten.

### Anwendungshinweise

AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5 eignet sich speziell für die Schmierung von Ausgleichsgetrieben mit begrenztem Schlupf (Limited Slip). AVENO Gear Super Synth. LS 75W-140 GL-5 gewährleistet auch in selbstblockierenden, hypoidverzahnten Getrieben eine einwandfreie Schmierung. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Getriebehersteller sind zu beachten.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

#### Empfehlung

- ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12D, 16G, 21C

### Eigenschaften

- Geringerer Verschleiß
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Beständiger Ölfilm

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	190,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	29,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	194		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	841,5	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015