

Produktinformation

AVENO STOU 5W-30

0002-000536



Beschreibung

AVENO STOU 5W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. AVENO STOU 5W-30 wird aus hochwertigen Grundölen und ausgewählten Additiven hergestellt und ist einsetzbar gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner landwirtschaftlicher Maschinen.

Anwendungshinweise

AVENO STOU 5W-30 ist für den ganzjährigen Einsatz als Motorenöl für Ottomotoren und saug- und turbogeladene Dieselmotoren, als Getriebeöl (einschließlich Naß-bremsen) und als Hydrauliköl in Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen geeignet. AVENO STOU 5W-30 kann auch als Kompressorenöl eingesetzt werden.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API CG-4/SF
- API GL-4
- ACEA E2
- MIL-L-2104 D

Empfehlung

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Ford ESN-M2C159-B
- John Deere J27
- MAN 270
- Massey Ferguson CMS M1139
- Massey Ferguson CMS M1144
- Massey Ferguson CMS M1145
- MB 227.1, MB 228.1, DTFR 15B110 (228.3)
- ZF TE ML 06A/06D

Eigenschaften

- Hervorragende Hochdruckeigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Einen hohen und stabilen Viskositätsindex
- Ein hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	74,7	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	12,3	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	164		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	857	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-42	°C	ASTM D 7346:2015