Produktinformation

AVENO FS Low SAPS 0W-40

0002-000546

Beschreibung

AVENO FS Low SAPS 0W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleintransportern. Es ist besonders für den Einsatz in Motoren mit Turbolader und Mehrventiltechnik zu empfehlen.

Anwendungshinweise

AVENO FS Low SAPS 0W-40 kann als Ganzjahresöl eingesetzt werden. Es ist sowohl für den stark Öl belastenden Kurzstreckenbetrieb, als auch für den Langstreckenbetrieb geeignet.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN/CF
- ACEA C3

Empfehlung

- BMW Longlife-04
- Chrysler MS-11106
- dexos2™
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51
- Porsche C40
- Renault RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 01

Eigenschaften

- Sichere Schmierung, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Exzellente Oxidationsstabilität durch Verwendung hochwertiger Grundöle
- Hohe Kraftstoffersparnis (Fuel Economy)
- Einsatz in Otto- und Dieselmotoren verschiedener Hersteller

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	72,7	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	13,2	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	186		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
CCS Viskosität bei -35°C	5600	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	845	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-45	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	8,9	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015

Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | Freesendorfer Weg 4 | 17509 Lubmin | Tel. +49 38354 / 179530 | Fax +49 38354 / 179579

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH.** Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.