

Produktinformation

AVENO TDL 75W-110

0002-000687



Beschreibung

AVENO TDL 75W-110 ist ein vollsynthetisches "Total Drive Line" Getriebeöl. Es ist konzipiert auf Basis von vollsynthetischen Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung, wodurch die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen weit übertroffen werden. AVENO TDL 75W-110 ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen von Handschaltgetrieben und Sperrdifferentialen von PKW und LKW. Ungeeignet für Limited Slip Sperrdifferentialle.

Anwendungshinweise

AVENO TDL 75W-110 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl speziell entwickelt für Handschaltgetriebe und Sperrdifferentialle von PKW und schweren LKW. Dieses "Total Drive Line" Öl ist ein universelles Produkt mit einem breiten Anwendungsspektrum und daher besonders geeignet für den Einsatz in Werkstätten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GI-4/5
- API MT-1
- SAE J2360
- MIL-L-2105 D
- MIL-PRF-2105 E

Empfehlung

- Arvin Meritor 076-M
- DAF
- Iveco
- Mack GO-J
- Scania STO 2:0 A
- ZF TE-ML 05A/07A/21A/08/19C/16F/12N

Eigenschaften

- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Niedriger Stockpunkt
- Verlängerte Lebensdauer
- Kraftstoffersparnis
- Starker Schutz vor Rostbildung, Korrosion und Schaumbildung
- Hervorragende EP-Eigenschaften
- Gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	160,4	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	21,6	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	160		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	875	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015