

# Produktinformation

## AVENO MBike 5W-50

0002-000984



### Beschreibung

AVENO MBike 5W-50 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen und ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Oxidationsstabilität, hervorragende Schmierfilmhftung und Zuverlässigkeit bei jeder Belastung aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike 5W-50 schützt den Motor vor Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

### Anwendungshinweise

AVENO MBike 5W-50 eignet sich als Motorenöl für alle luft- und wassergekühlten 4-Takt Motorräder, wenn die Viskosität 5W-50 gefordert wird. Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten!

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

### Eigenschaften

- Sehr gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von frühzeitigem Verschleiß
- Geprüfte und erprobte Additivierung
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Optimale Funktion von Motor, Kupplung und Getriebe
- Sehr gute Beständigkeit gegen Oxidation und Hochtemperatur-Motorablagerungen

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	108,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	17,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	182		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei °C	5520	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	847	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Flammpunkt (COC)	244	°C	DIN EN ISO 2592:2018-01
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,7	mgKOH/g	ASTM D 2896:2021